

# Wasserversorgung Sarstedt

für Stadt Sarstedt und Ortsteile



Analyse vom 04.02.2014

## Datenauswahl

Beschreibung	Parameterliste
Hauptwasserinhaltsstoffe und physikalisch-chemische Kenndaten des Trinkwassers	Betriebsanalyse
Chemische Parameter zur korrosionschemischen Beurteilung und zur Auswahl geeigneter Materialien für die Hausinstallation	DIN 50930-6
Mikrobiologische Parameter	Anlage 1, Teil I, TrinkwV 2001
Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation in der Regel nicht mehr erhöht	Anlage 2, Teil I, TrinkwV 2001
Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation ansteigen kann	Anlage 2, Teil II, TrinkwV 2001
Indikatorparameter	Anlage 3, TrinkwV 2001
Aufbereitungsstoffe	§11, TrinkwV 2001

## Betriebsanalyse

Lfd. Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert	Analysewert
1	Temperatur	°C	-	6,3
2	Elektrische Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	2790	155
3	gel. Sauerstoff	mg/L	-	12,5
4	pH-Wert	-	6,5 - 9,5	9,11
5	pH <sub>c</sub> -Wert (berechnet)	-	-	9,06
6	Calcitlösekapazität	mg/L	5	-0,3
7	Säurekapazität K <sub>S 4,3</sub>	mmol/L	-	0,53
8	Trübung	NTU	1,0	0,19
9	Färbung (436 nm)	1/m	0,5	n.n.
10	spektraler Absorptionskoeffizient (254 nm)	1/m	-	-
11	Oxidierbarkeit	mg/L O <sub>2</sub>	5,0	-
12	Calcium	mg/L	-	15,5
13	Magnesium	mg/L	-	2,8
14	Natrium	mg/L	200	6,9
15	Kalium	mg/L	-	0,8
16	Eisen, gesamt	mg/L	0,200	n.n.
17	Mangan	mg/L	0,050	n.n.
18	Ammonium	mg/L	0,50	n.n.
19	Nitrit	mg/L	0,50	n.n.
20	Nitrat	mg/L	50	5,0
21	Chlorid	mg/L	250	10,5
22	Sulfat	mg/L	250	25,1
23	Kieselsäure	mg/L	-	4,7
24	Härtebereich (neue Bezeichnung ab Mai 2007)	-	-	weich
25	Härtebereich (alte Bezeichnung)	-	-	I
26	Gesamthärte	°dH	-	2,8
27	Karbonathärte	°dH	-	1,5

Analyse vom **04.02.2014**

## Chemische Parameter

zur korrosionschemischen Beurteilung nach [DIN 50930-6](#)

	Parameter	Einheit	Grenzwert	Analysewert
	Wassertemperatur	°C	-	6,3
	pH-Wert	-	6,5 - 9,5	9,11
	pH-Wert der Calcitsättigung	-	-	9,06
	Elektrische Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	2790	155
	Säurekapazität $K_{S\ 4,3}$	mmol/L	-	0,53
	Basekapazität $K_{B\ 8,2}$	mmol/L		
	Summe Erdalkalien	mmol/L		0,502
	Calcium-Ionen	mmol/L		0,387
	Magnesium-Ionen	mmol/L		0,115
	Natrium-Ionen	mmol/L		
	Kalium-Ionen	mmol/L		0,020
	Chlorid-Ionen	mmol/L		0,296
	Nitrat-Ionen	mmol/L		
	Sulfat-Ionen	mmol/L		0,261
	Phosphorverbindungen	mg/L $PO_4^{3-}$		
	Siliciumverbindungen	mg/L $SiO_2$		
	Organischer Kohlenstoff (TOC)	mg/L	ohne anormale Veränderung	1,2
	Aluminium	mg/L	0,20	0,019
	Sauerstoff	mg/L		12,5

## Mikrobiologische Parameter

nach Anlage 1, Teil I (TrinkwV 2001):

Allgemeine Anforderungen an Wasser für den menschlichen Gebrauch

Lfd. Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert	Analysewert
1	Escherichia coli (E. coli)	in 100 mL	0	0
2	Enterokokken	in 100 mL	0	0
3	Coliforme Bakterien	in 100 mL	0	0

Analyse vom **04.02.2014**

### Chemische Parameter

nach Anlage 2, Teil I (TrinkwV 2001):

Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation in der Regel nicht mehr erhöht

Lfd. Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert	Analysewert
1	Acrylamid	mg/L	0,00010	
2	Benzol	mg/L	0,0010	n.n.
3	Bor	mg/L	1,0	n.n.
4	Bromat	mg/L	0,010	n.n.
5	Chrom	mg/L	0,050	n.n.
6	Cyanid	mg/L	0,050	n.n.
7	1,2-Dichlorethan	mg/L	0,0030	n.n.
8	Fluorid	mg/L	1,5	0,03
9	Nitrat	mg/L	50	5,0
10	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte	mg/L	0,00010	
11	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte insgesamt	mg/L	0,00050	n.n.
12	Quecksilber	mg/L	0,0010	n.n.
13	Selen	mg/L	0,010	n.n.
14	Tetrachlorethen und Trichlorethen	mg/L	0,010	n.n.
15	Uran	mg/L	0,0100	n.n.

### Chemische Parameter

nach Anlage 2, Teil II (TrinkwV 2001):

Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation ansteigen kann

Lfd. Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert	Analysewert
1	Antimon	mg/L	0,0050	n.n.
2	Arsen	mg/L	0,010	n.n.
3	Benzo-(a)-pyren	mg/L	0,000010	n.n.
4	Blei	mg/L	0,010	0,0015
5	Cadmium	mg/L	0,0030	n.n.
6	Epichlorhydrin	mg/L	0,00010	
7	Kupfer	mg/L	2,0	n.n.
8	Nickel	mg/L	0,020	0,0005
9	Nitrit	mg/L	0,50	n.n.
10	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	mg/L	0,00010	n.n.
11	Trihalogenmethane	mg/L	0,050	0,0062
12	Vinylchlorid	mg/L	0,00050	

# Wasserversorgung Sarstedt

für Stadt Sarstedt und Ortsteile



Analyse vom

04.02.2014

## Indikatorparameter

nach Anlage 3 (TrinkwV 2001)

Lfd. Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert	Analysewert
1	Aluminium	mg/L	0,20	0,019
2	Ammonium	mg/L	0,50	n.n.
3	Chlorid	mg/L	250	10,5
4	Clostridium perfringens	in 100 mL	0	
5	Eisen	mg/L	0,200	n.n.
6	Färbung (436 nm)	1/m	0,5	n.n.
7	Geruch	-		normal
8	Geschmack	-	für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung	normal
9	Koloniezahl bei 22°C	in 1 mL	100	1
10	Koloniezahl bei 36°C	in 1 mL	100	0
11	Elektrische Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	2790	155
12	Mangan	mg/L	0,050	n.n.
13	Natrium	mg/L	200	6,9
14	Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/L	ohne anormale Veränderung	1,2
15	Oxidierbarkeit	mg/L O <sub>2</sub>	5,0	
16	Sulfat	mg/L	250	25,1
17	Trübung	NTU	1,0	0,19
18	pH-Wert	-	6,5 - 9,5	9,11

n.n. = nicht nachgewiesen

## Aufbereitungsstoffe

nach §11 TrinkwV 2001

Schwefelsäure  
Aluminiumsulfat  
Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge)  
Chlor  
schwachanionisches Flockungshilfsmittel  
Pulveraktivkohle