

06.3 Abdichtung mit zementgebundener Dichtungsschlämme.

Bauteil : Außenwand  
Lage : vertikal  
Belastungsart : nicht drückendes Wasser, hoch beansprucht  
Untergrund : KS und Stahlbeton[]  
Trockenschichtdicke : mind. 3 mm  
Arbeitsgänge : 2  
Angeb. Fabrikat : .....  
Menge: 36,00 m<sup>2</sup> EP: .....

07.16 Sockelausbildung zum Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) mit extrudierten Hartschaumplatten, geklebt, Sockelmörtel mit Gewebeeinlage und Schlussbeschichtung mit Putz incl. Egalisierungsanstrich

Die Leistung ist einschl. Fugendichtband unterhalb des Sockelabschlussprofils anzubieten.

Putzgrund : Mauerwerk, bituminös  
Sockelhöhe : 800 mm  
Mörtelgruppe : P III  
Oberfläche : fein verrieben  
Putzdicke : 20 mm  
Plattendicke : 120 mm  
Rohdichte : 20 kg/m<sup>3</sup>  
Wärmeleitfähigkeitsgr. : 040  
Gef. Baustoffklasse : B1  
Angeb. Fabrikat : .....]

Menge: 36,00 m EP: .....