



Niveaupunkt = 509.24 M.ü.M = -0.19'	
FB Erdgeschoss = 509.43' M.ü.M = ±0.00	
GENERELLE BESTIMMUNGEN: SÄMTLICHE MASSE SIND ROHBAUMASSE UND VOM UNTERNEHMER AUF EIGENE VERANTWORTUNG ZU KONTROLLIEREN, RESPEKTIVE AM BAU ZU NEHMEN. UNSTÄMMIGKEITEN ODER WIDERSPRÜCHE, WIE AUCH VERSTÖß GEGEN BEZIEHUNGS- UND BAUTECHNISCHE VORSCHRIFTEN SIND DER BAULEITUNG VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN ZU MELDEN. DETAILS SIEHE SEPARATES DETAILHANDBUCH. FARBEN UND MATERIALIEN SIEHE RAUMBUCH UND FARB- & MATERIALKONZEPT. TÜRÖFFNEN AUSSEN : AB OK FERTIG SCHWELLE BIS ROHEN STURZ BRÜSTUNGSHÖHE : AB OK FERTIG BODEN BIS OK BRÜSTUNG FENSTERHÖHE : AB OK FERTIG FENSTERBANK BIS UK ROHEN STURZ TÜRÖFFNEN INNEN : AB FERTIG HÖHEREM BODEN BIS UK ROHEN STURZ SCHWELLENHÖHE : AB OK FERTIG BODEN BIS OK FERTIG SCHWELLE	
ABKÜRZUNGEN AK AUSSENKANT OK OBERKANT UK UNTERKANT UKRD UNTERKANT ROH DECKE FB FERTIG BODEN RB ROH BODEN FBR FERTIG BRÜSTUNG RBR ROH BRÜSTUNG ZUL ZULUFT (KONTROLL. WHO LÜFTUNG) ABL ABLUFT (KONTROLL. WHO LÜFTUNG) E30 BRANDABSCHNITT FEUER (F30) E30 BRANDABSCHNITT RAUCHFLAMMEN (R30)	
FW FERTIG SCHWELLE RSH ROH SCHWELLE FST FERTIG STURZ RST ROH STURZ BA BODENBELAG (GERUCHVERSCH.) B BODENBELAG W WANDBELAG D DECKENBELAG DA DAMPFABZUG DK DREHMITT-BESCHLAG	
BF BODENFLÄCHE FF FENSTERFLÄCHE DW DACHWASSER HW HAUPTVERTEILUNG VM WÄSCHMASCHINE TU TÜR AV ABLUFTVENTILATOR K KELLER RAF RAFTAFELLENSTÖREN GARD GARDEROBE	
MATERIALIEN BETON BETONVORFABRICAT MAGERBETON KALKSANDSTEN XPS-DÄMMUNG PUR-DÄMMUNG TRITTSCHALL-DÄMMUNG EPS-DÄMMUNG HEIKELTH-DÄMMUNG UNTERLAUBODEN NATURSTEIN KUNSTSTEIN HOLZMASSIV HOLZNERSTOFFPLATTE GPS SCHRAUBENGRUND	