

**Niveaupunkt** = 509.24 M.ü.M = -0.19<sup>4</sup>

FB Erdgeschoss = 509.43<sup>4</sup> M.ü.M = ±0.00

GENERELLE BESTIMMUNGEN:













SÄMTLICHE MASSE SIND ROHBAUMMASSE UND VOM UNTERNEHMER AUF EIGENE VERANTWORTUNG ZU KONTROLLIEREN, RESPEKTIVE AM BAU ZU NEHMEN. UNSTIMMIGKEITEN ODER WIDERSPRÜCHE, WIE AUCH VERSTOSS GEGEN BEHÖRDLICHE UND BAUTECHNISCHE VORSCHRIFTEN SIND DER BAULEITUNG VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN ZU MELDEN.

DETAILS SIEHE SEPARATES DETAILHANDBUCH.	
FARBEN UND MATERIALIEN SIEHE RAUMBUCH UND FARB- & MATERIALKONZEPT.	
TÜRHOHEN AUSSEN :	AB 0K FERTIG SCHWELLE BIS ROHLEN STURZ
BRÜSTUNGSHÖHE :	AB 0K FERTIG BODEN BIS 0K BRÜSTUNG
FENSTERHÖHE :	AB 0K FERTIG FENSTERBANK BIS 0K ROHEN STU
TÜRHOHEN INNEN :	AB FERTIG HÖHEREM BODEN BIS 0K ROHEN STU
SCHWELLENHÖHE :	AB 0K FERTIG BODEN BIS 0K FERTIG SCHWELLE

## ABKÜRZUNGEN

AK	AUSSENKANT	FSW	FERTIG SCHWELLE	BF	BODENFLÄCHE
OK	ÜBERKANT	RSB	ROH-SCHWELLE	FF	FENSTERFLÄCHE
UKD	UNTERKANT	RD	RECHTIG STURZ	DW	DACHWASSER
FB	FERTIG BODEN	FST	FERTIG STURZ	HA	HAUPTENTWASSER
RSB	ROH-SCHWELLE	SPH	SPH STURZ	WM	WASSCHMASCHINE
FBR	FERTIG BRÜSTUNG	BA	BODENBELAG (GERUCHVERSCHL.)	WM	WASSCHMASCHINE
RBR	RBR & RÜSTUNG	B	BODENBELAG	TL	TÜMBLATOR
UL	ULFÜHRT (KONTROLL. WEG (LÜFTUNG))	W	WANDBELAG	U	UNTERKANT
ABL	ABLAUF (KONTROLL. WEG (LÜFTUNG))	D	DECKENBELAG	K	KLEBERKURBEL
RA	RAUFLÄCHE (KONTROLL. WEG (R30))	W	WANDBELAG	R	RAUFLÄCHE LESTENPÖR
E30	BRANDABSCHNITT RAUCH/FAMMEN (R30)	DK	DREHPUNKT-BESCHLAG	GARO	GERÄTEÖFFNER

MATERIALIEN

			
BETON	XPS-DÄMMUNG	HERAKLITH DÄMMUNG	HOLZ MASSIV
			
BETON VORFABRIZIERT	PUR DÄMMUNG	UNTERLAGSBODEN	HOLZWERKSTOFFPL.
			
MAGIERBETON	TRITTSCHALL-DÄMMUNG	NATURSTEIN	GIPS
KALKSANDSTEIN	EPS-DÄMMUNG	KUNSTSTEIN	SCHOTTER/GRUND

PLANTITEL

## NORD-WEST / SÜD-OST