

Aufladen des Multifunktionspeichers 2WP2 763 mit Kaminofen Cera Divino Due (10 KW, davon 6 KW Wasser)

Datum 01.03.2014

Rahmenbedingungen: Heizen bei parallelem Verbrauch durch Fußbodenheizung, Einspeisung **Mitte**

Uhrzeit	Temperatur						Kommentar
	Kaminofen	Warmwasser	Rücklauf extern	Analoger Fühler	Ofen Rücklauf	Außen	
17:00	18,0 C°	45,6 C°	27,9 C°	24,0 C°	13,0 C°	5,2 C°	Ofen wird erstbefeuert
17:10	60,0 C°	45,6 C°	32,2 C°	28,0 C°	13,0 C°	5,0 C°	Ofenschaltung schaltet um
17:15	56,0 C°	45,6 C°	32,9 C°	30,0 C°	12,0 C°	4,9 C°	bis dahin 2 x Takten RLA, ab 20 min 60°
17:30	67,0 C°	45,5 C°	32,7 C°	28,0 C°	12,0 C°	4,8 C°	
18:00	71,0 C°	45,5 C°	32,6 C°	27,0 C°	12,0 C°	4,6 C°	
18:30	70,0 C°	44,8 C°	31,5 C°	26,0 C°	12,0 C°	4,4 C°	
19:00	69,0 C°	44,6 C°	31,1 C°	26,0 C°	14,0 C°	4,4 C°	
19:30	71,0 C°	45,1 C°	32,6 C°	26,0 C°	16,0 C°	4,2 C°	
20:00	73,0 C°	46,2 C°	34,9 C°	27,0 C°	19,0 C°	4,0 C°	weniger Zuluft
20:30	66,0 C°	47,3 C°	38,0 C°	27,0 C°	22,0 C°	3,9 C°	
21:00	68,0 C°	47,8 C°	39,8 C°	27,0 C°	23,0 C°	3,9 C°	
22:00	58,0 C°	48,6 C°	42,6 C°	28,0 C°	24,0 C°	3,8 C°	
23:00	64,0 C°	46,2 C°	44,0 C°	30,0 C°	25,0 C°	2,1 C°	
00:00	62,0 C°	48,2 C°	42,0 C°	29,0 C°	25,0 C°	1,4 C°	

