

Aufladen des Multifunktionsspeichers 2WP2 763 mit Kaminofen Cera Divino Due (10 KW, davon 6 KW Wasser)

Datum 28.02.2014

Rahmenbedingungen: Heizen bei parallelem Verbrauch durch Fußbodenheizung, Einspeisung oben

Uhrzeit	Temperatur						Kommentar
	Kaminofen	Warmwasser	Rücklauf extern	Analoger Fühler	Ofen Rücklauf	Außen	
16:45	18,0 C°	44,8 C°	33,3 C°	30,0 C°	13,0 C°	5,7 C°	Ofen wird erstbefeuert
17:00	61,0 C°	44,8 C°	29,3 C°	26,0 C°	13,0 C°	5,5 C°	Ofenschaltung schaltet um
17:15	61,0 C°	44,9 C°	33,1 C°	30,0 C°	13,0 C°	5,3 C°	
17:30	69,0 C°	45,0 C°	32,7 C°	26,0 C°	13,0 C°	5,3 C°	
18:00	73,0 C°	45,1 C°	36,5 C°	32,0 C°	13,0 C°	4,8 C°	
18:30	73,0 C°	45,4 C°	35,7 C°	26,0 C°	13,0 C°	4,7 C°	
19:00	73,0 C°	46,0 C°	33,1 C°	26,0 C°	16,0 C°	4,6 C°	
19:30	69,0 C°	47,8 C°	30,0 C°	26,0 C°	19,0 C°	4,5 C°	
20:00	70,0 C°	51,9 C°	34,6 C°	31,0 C°	22,0 C°	4,4 C°	
20:30	68,0 C°	57,7 C°	34,3 C°	29,0 C°	23,0 C°	4,5 C°	
21:00	70,0 C°	64,2 C°	34,2 C°	28,0 C°	23,0 C°	4,4 C°	
21:30	70,0 C°	68,1 C°	33,8 C°	27,0 C°	23,0 C°	4,4 C°	
22:00	71,0 C°	70,3 C°	33,5 C°	27,0 C°	24,0 C°	4,4 C°	
22:30	70,0 C°	71,0 C°	33,6 C°	27,0 C°	25,0 C°	4,3 C°	
23:00	68,0 C°	68,5 C°	33,9 C°	27,0 C°	25,0 C°	4,2 C°	
23:30	67,0 C°	68,3 C°	34,8 C°	28,0 C°	25,0 C°	4,4 C°	

