



**LEGENDE**

- STAHLBETON - Qualität nach Statik
- POROTON T9 / 0,09 W/(mK)
- HLZ -Mauerwerk
- Metallständerwand
- Dämmung
- GERÄTE/VERBINDUNGSDOSE d=60mm Tiefe 82mm
- DECKEINBAUDOSE HaloX-P ohne Trafotunnel
- DECKEINBAUDOSE HaloX-P mit Trafotunnel
- RFB ROHFUSSBODEN
- FFB FERTIGFUSSBODEN
- OK OBERKANTE
- UK UNTERKANTE
- BRH BRÜSTUNGSHÖHE
- GW GURTWICKLER
- EL ELEKRISCH BEDIENBAR
- AWH AUSSENWASSERHAHN
- HK HEIZKÖRPER
- LS LICHTSCHACHT
- WS WANDSCHLITZ
- SWS SENKRECHTER WANDSCHLITZ
- RD ROHRDURCHFÜHRUNG
- BD BODENDURCHBRUCH
- DD DECKENDURCHBRUCH
- WD WANDDURCHBRUCH
- EÜD ENTLÜFTUNG ÜBER DACH
- RR REGENROHR
- FR FALLROHR
- BE BODENEINLAUF, MIT GEFÄLLE DES FERTIGFUSSBODENS AUF DEN BE
- SCHMUTZWASSER
- REGENWASSER
- MISCHWASSER

DIE ENTWÄSSERUNG IST GRUNDSÄTZLICH VOM ÖFFENTLICHEN KANAL AUS ZU VERLEGEN. DIE ROHRSOHLENHÖHE GEMÄSS HLSE.

Sämtliche Maße sind vor Baubeginn vom ausführenden Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind SOFORT der Bauleitung mitzuteilen. Nicht eingetragene Maße sind den Plänen des Statikers zu entnehmen bzw. vom verantwortlichen Bauleiter anzugeben. Änderungen sind nur nach Absprache mit dem verantwortlichen Bauleiter zulässig.

d			
c			
b			
a			
INDEX	DATUM	GEZ.	ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN

**WERKPLANUNG**

PROJ. NR.	
DATUM	
GEZEICHNET	
MASSTAB	1:50
Grundriss Erdgeschoss	PLAN NR.